ОАО «Теплоконтроль»

Опросный лист - РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ

Заказчик:	***Наименование***	
	Адрес	
	Телефон/факс	
	ИНН/КПП	
	Р/с	
	Банк	
	К/с	
	БИК	
	Контактное лицо	

Тип регулятора температуры:	Двухходовой дистанционный: нормально открытый ☐ нормально закрытый ☐
	Трехходовой недистанционный ☐

Наименование позиции	
Количество	
Диаметр условный Dn, мм	
Давление условное Pn, МПа	
Температура настройки, °С	
Длина соединительного капилляра (для дистанционных регуляторов), м	1,6 ☐ 2,5 ☐ 4,0 ☐ 6,0 ☐ 10 ☐

Параметры рабочей среды	***Агрегатное состояние***	Жидкость ☐	Газ ☐	Пар ☐
	Состав			
	Плотность, кг/м³			
	Наличие в среде абразивных частиц (количество и размер)			
		Мин.	Номин.	Макс.
	Входное давление P1, МПа			
	Выходное давление P2, МПа			
	Расход для жидкости Q, м³/ч			
	для пара G, кг/ч			
	для газа Q, м³/ч			
	Температура на входе T, °С			

Корпус клапана	**Материал корпуса**	чугун ☐	сталь ☐	нерж.сталь ☐
	Присоединение к трубопроводу	фланцевое		
	Исполнение фланцев	ГОСТ 12815-80		
Комплектация	**Ответные фланцы**	Да ☐	Нет ☐	

Дополнительная информация

k-avtomatika.ru